

OZNACZENIA

TD - 800 / 200 N

Wersja
Nominalna średnica przewodu
Model
Nazwa serii

Dane techniczne

Typ	Prędkość obrotowa obr/min	Pobór mocy (max) W	Nateżenie prądu (max) A	Wydajność (max) m³/h	Temperatura otoczenia °C	Poziom ciśnienia akust. dB (A)*	Regulator	Masa kg	Nr artykułu
NOWOŚĆ TD-160/100N SILENT	2500 (HS)	20	0,16	180	-20 +40	24	REB-1	1,4	40020710
	2200 (LS)	12	0,10	140		21			
TD-250/100	2200 (HS)	24	0,11	240	-20 +40	31	REB-1	2,0	40020720
	1850 (LS)	18	0,10	180		26			
TD-350/125	2250 (HS)	30	0,13	360	-20 +40	33	REB-1	2,0	40020730
	1900 (LS)	22	0,10	280		28			
TD-500/150/160	2500 (HS)	50	0,22	580	-40 +60	33	REB-1	2,7	40020745
	1950 (LS)	44	0,19	430		29			40020740
TD-800/200N	2780 (HS)	70	0,30	880	-40 +60	37	REB-1	4,9	40020760
	2480 (LS)	60	0,26	700		33			
TD-800/200	2500 (HS)	120	0,50	1100	-40 +60	39	REB-1	4,9	40020750
	2000 (LS)	100	0,45	800		33			
TD-1000/250	2800 (HS)	125	0,50	1010	-40 +60	40	REB-1	9,4	40020770
	2610 (LS)	85	0,35	900		38			
TD-1300/250	2520 (HS)	180	0,80	1300	-40 +60	43	REB-1	9,4	40020780
	2000 (LS)	140	0,60	1100		39			
TD-2000/315	2700 (HS)	255	1,20	2000	-40 +60	47	REB-2,5	14,0	40020790
	2000 (LS)	160	0,80	1550		42			
TD-4000/355	1400	345	1,53	3800	-20 +40	44	REB-2,5	19,0	40020792
TD-6000/400	1400	665	2,97	5500	-20 +40	44	REB-5	26,0	40020794

* Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w odległości 3 m od wentylatora

OZNACZENIA

TDx2 - 800 / 200 N

Wersja
Nominalna średnica przewodu
Model
Nazwa serii

Dane techniczne

Typ	Prędkość obrotowa obr/min	Pobór mocy (max) W	Nateżenie prądu (max) A	Wydajność (max) m³/h	Temperatura otoczenia °C	Poziom ciśnienia akust. dB (A)*	Regulator	Masa kg	Nr artykułu
TDx2-350/125	2250	60	0,26	395	-20 +40	36	REB-1	5,4	40020731
	1900	44	0,20	320		31			
TDx2-500/150/160	2500	100	0,44	580	-20 +60	48	REB-1	5,0	40020746
	1950	88	0,38	475		41			40020741
TDx2-800/200N	2780	140	0,60	880	-20 +60	48	REB-1	8,7	40020751
	2480	120	0,52	690		44			
TDx2-800/200	2500	240	1,00	1020	-40 +60	52	REB-2,5	8,7	40020761
	2000	200	0,90	900		48			
TDx2-1000/250	2800	250	1,00	1020	-40 +60	57	REB-2,5	18,7	40020771
	2610	170	0,70	900		51			
TDx2-1300/250	2520	360	1,60	1320	-40 +60	57	REB-2,5	18,7	40020781
	2000	280	1,20	980		52			

* Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 3 m od wentylatora